

Configuratie van uw Speedtouch 580(i) ADSL-modem

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Speedtouch 580(i) ADSL-modem. Hieronder vindt u enkele tips bij het configureren van uw modem.

Ingebouwde configuratiewizard

Uw SpeedTouch 580(i) is voorzien van een ingebouwde configuratiewizard (alleen Windows). Bevestig de adapter, zet het modem aan en verbind deze middels de gele ethernetkabel met een computer om het modem te kunnen configureren. Open uw internetbrowser en ga naar adres <http://10.0.0.138> om de configuratiepagina te openen. De configuratiewizard start automatisch op. Doorloop de wizard en stel het modem in overeenkomstig uw ADSL-abonnement. Indien u gebruik maakt van ADSL via het **KPN**-netwerk (o.a. Planet, Hetnet, XS4ALL, KPN Direct) selecteert u bij service [Routed PPPoA DHCP NAPT] en bij VPI/VCI [8.48].

Alternatieve configuratiemethode - ook geschikt voor Apple en Linux: ga naar www.speedtouch.nl/support.html, selecteer uw type SpeedTouch-modem in het menu, kies [Configureren MAC] en download het configuratiebestand van uw provider. Sluit vervolgens uw nieuwe SpeedTouch-modem aan, ga via de browser naar de configuratiepagina, open menu Advanced > System en u kunt het configuratiebestand uploaden bij [Configuration]. Vul vervolgens in menu Basic > Connections uw loginnaam en wachtwoord in. Vergeet niet uw beveiligingswachtwoord in te stellen via menu Advanced > System Password.

Tips voor extra gebruiksplezier

- Op www.speedtouch.nl/drivers.html#580 vindt u de Wireless Home Install Wizard waarmee u de SpeedTouch 580(i) en de SpeedTouch 110g/121g in één keer kunt installeren tot Wireless Home Network.
- Wilt u het draadloze bereik van de 580(i) uitbreiden, dan is de SpeedTouch 180 als wireless signaalrepeater een aardige tip. U plaatst de 180 aan de rand van het gebied waar nog voldoende bereik is. De 180 vangt het signaal van de 580 op en zendt dit door. Een geïllustreerde handleiding hiervan vindt u hier: http://www.tijdhof.com/docs/580-180_extnetwork.pdf
- Bij uw SpeedTouch 580(i) kunt u ook wireless adapters (PCI, PCMCIA, USB) van andere merken gebruiken. Voegt u de MAC-adressen van uw adapters wel toe aan de Access Control list van de 580(i)! Zie onze technotes voor een gedetailleerde handleiding.
- Wilt u gebruik maken van VoIP (goedkoop bellen via Internet)? Sluit dan een VoIP gateway op één van de poorten van uw 580 aan en zorg de ingebouwde router VoIP-verkeer (poort 5060) accepteert.

Meer informatie en ondersteuning

TC technotes	www.tijdhof.com/technotes.php
Informatie, firmware, tips, etc.	www.speedtouch.nl/support.html
Documentatie	www.speedtouch.nl/documents.html
Speedtouch helpdesk	0900 237 54 57 / 0900-ADSLHLP

Wij wensen u succes met de installatie van uw ADSL-modem en veel plezier bij het gebruik van uw ADSL-verbinding!

